

# Actidata actiDisk RDX External USB – Laufwerk

## Produktinformationen

Shop-Navcode S8536760  
Hersteller Actidata

# 190,00 EUR

Inkl. MwSt



## PSC Portable System Center GmbH

Bismarckstr. 44  
66121 Saarbrücken

Geschäftsführer: Christoph Ullrich  
Handelsregister Nr.: HRB16795  
USt-IdNr.: DE257663974

Tel.: 0681 96865-0  
Fax: 0681 96865-14

Website: <http://www.psc.de>  
Shop: <http://shop.psc.de>



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S8536760
Hersteller	Actidata
Hersteller-Artikel-Nr	20225000
Bruttopreis	190,00 EUR, Inkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Actidata actiDisk RDX External USB – RDX-Laufwerk – Hi-Speed USB
Gerätetyp	RDX-Laufwerk
Art	Extern
Schnittstelle	Hi-Speed USB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11 cm x 17.8 cm x 5.2 cm
Gewicht	0.54 kg
Wechselplatte	RDX
Medientyp	RDX
Datenübertragungsrate	25 MBps (extern)
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V ( 50 – 60 Hz )
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, SuSE Linux Enterprise Server 9, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Fedora Core 5, Red Hat Enterprise Linux 4 update 3, Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
Allgemein	
Gerätetyp	RDX-Laufwerk
Art	Extern
Schnittstelle	Hi-Speed USB
Breite	11 cm
Tiefe	17.8 cm
Höhe	5.2 cm
Gewicht	0.54 kg
Wechselplatte	
Typ	RDX
Medientyp	RDX
Datenübertragungsrate	25 MBps (extern)
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit	15 ms
Erweiterung / Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig
Verschiedenes	
MTBF	550,000 Stunde(n)

# Actidata actiDisk RDX External USB – Laufwerk

## Produktinformationen

Shop-Navcode S8536760  
Hersteller Actidata

Kennzeichnung	VCCI, C-Tick, CISPR 22 Class B, CISPR 24, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, FCC CFR47 Part 15 B
<b>Stromversorgung</b>	
Typ	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V ( 50 – 60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb	6.6 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Symantec System Recovery Desktop Edition
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, SuSE Linux Enterprise Server 9, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 R2, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Fedora Core 5, Red Hat Enterprise Linux 4 update 3, Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 – 80% (nicht kondensierend)

## PSC Portable System Center GmbH

Bismarckstr. 44  
66121 Saarbrücken

Geschäftsführer: Christoph Ullrich  
Handelsregister Nr.: HRB16795  
USt-IdNr.: DE257663974

Tel.: 0681 96865-0  
Fax: 0681 96865-14

Website: <http://www.psc.de>  
Shop: <http://shop.psc.de>

