

ASRock 890FX Deluxe5 – Motherboard

Produktinformationen

Shop-Navcode S9181622
 Hersteller ASRock

161,00 EUR

Inkl. MwSt



PSC Portable System Center GmbH

Bismarckstr. 44
 66121 Saarbrücken

Geschäftsführer: Christoph Ullrich
 Handelsregister Nr.: HRB16795
 USt-IdNr.: DE257663974

Tel.: 0681 96865-0
 Fax: 0681 96865-14

Website: <http://www.psc.de>
 Shop: <http://shop.psc.de>



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S9181622
Hersteller	ASRock
Hersteller-Artikel-Nr	890FX DELUXE5
Bruttopreis	161,00 EUR, Inkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	ASRock 890FX Deluxe5 – Motherboard – ATX – Socket AM3 – AMD 890FX
Produkttyp	Motherboard – ATX
Chipsatz	AMD 890FX / AMD SB850
Prozessorsockel	1 x Socket AM3
Kompatible Prozessoren	Sempron, Phenom II X3, Athlon II X2, Phenom II X2, Athlon II X4, Athlon II X3, Phenom II X4, Phenom II X6
Maximaler Speicher	32 GB
Unterstütztes RAM	4 DIMM-Steckplätze – DDR3 SDRAM , nicht-ECC , ungepuffert
Speichersteckplätze	6 x SATA-600 (RAID), 2 x SATA-600, 1 x ATA-133
USB-/FireWire-Anschlüsse	2 x SuperSpeed-USB + 1 x FireWire + 6 x Hi-Speed-USB + (2 x SuperSpeed-USB + 4 x Hi-Speed-USB über Header)
Audio	HD Audio (8-Kanal)
LAN	Gigabit Ethernet
Allgemein	
Produkttyp	Motherboard – ATX
Chipsatz	AMD 890FX / AMD SB850
Maximale Busgeschwindigkeit	2600 MHz
Prozessorsockel	Socket AM3
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	Sempron, Phenom II X3, Athlon II X2, Phenom II X2, Athlon II X4, Athlon II X3, Phenom II X4, Phenom II X6
Speicher	
Maximaler Speicher	32 GB
Unterstützte RAM-Technologie	DDR3 SDRAM
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit	1800 MHz, 1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz, 800 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Nicht-ECC
Unterstützter RAM-Speicher (registriert oder gepuffert)	Ungepuffert
RAM-Features	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Audio	
Typ	HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec	Realtek ALC892

ASRock 890FX Deluxe5 – Motherboard

Produktinformationen

Shop-Navcode S9181622
 Hersteller ASRock

Kompatibilität	High Definition Audio
LAN	
Netzwerkcontroller	Realtek RTL8111E
Netzwerkschnittstellen	Gigabit Ethernet
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	1 x Prozessor – Socket AM3 4 x Speicher – DIMM 240-PIN 3 x PCI Express 2.0 x16 2 x PCI Express 2.0 x1 2 x PCI
Speicherschnittstellen	AMD SB850 : Serial ATA-600 – Anschluss/Anschlüsse: 6 x 7-Pin Serial ATA – 6 Gerät/Geräte – RAID 0 / RAID 1 / RAID 0+1 / RAID 5 / JBOD Marvell 88SE9120 : Serial ATA-600 – Anschluss/Anschlüsse: 2 x 7pin Serial ATA – 2 Gerät/Geräte AMD SB850 : ATA-133 – Anschluss/Anschlüsse: 1 x 40-Pin IDC – 2 Gerät/Geräte
Schnittstellen	2 x SuperSpeed USB 3.0 – 9-polig USB Typ A 1 x IEEE 1394 (FireWire) – FireWire, 6-polig 1 x Tastatur – generisch – Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Maus – generisch – Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 6 x Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig 1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 1 x Audio – SPDIF-Ausgang – TOSLINK 1 x Audio – SPDIF-Ausgang – RCA 1 x Massenspeicher – eSATA-600 – 7-Pin SATA extern 6 x Audio – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio – line-In – 4 PIN MPC 2 x SuperSpeed USB 3.0 (intern) 4 x Hi-Speed USB (intern)
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Besonderheiten	
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	JumperFree, SMBIOS 2.3.1 – Unterstützung, ACPI 1.1 – Unterstützung
Hardwareüberwachung	CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, Drehzahlmesser für Netzteil Lüfter
Sleep / Wake up	Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures	AMD Cool 'n' Quiet Technology, ASRock Instant Boot, ASRock OC Tuner, ASRock OC DNA, ASRock Instant Flash, All-Solid-Kondensator-Motherboarddesign, ASRock Boot Failure Guard (B.F.G.), AMD CrossFireX-Technologiesupport, AMD Hybrid CrossFireX-Technologiesupport, AMD Quad CrossFireX-Technologiesupport
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Floppy-Kabel 1 x USB-Konsole
Software inbegriffen	Treiber & Utilities

PSC Portable System Center GmbH

Bismarckstr. 44
 66121 Saarbrücken

Geschäftsführer: Christoph Ullrich
 Handelsregister Nr.: HRB16795
 USt-IdNr.: DE257663974

Tel.: 0681 96865-0
 Fax: 0681 96865-14

Website: <http://www.psc.de>
 Shop: <http://shop.psc.de>



ASRock 890FX Deluxe5 – Motherboard

Produktinformationen

Shop-Navcode S9181622
Hersteller ASRock

Kennzeichnung	WHQL, FCC, EuP Ready, ErP Ready
Breite	30.5 cm
Tiefe	24.4 cm

PSC Portable System Center GmbH

Bismarckstr. 44
66121 Saarbrücken

Geschäftsführer: Christoph Ullrich
Handelsregister Nr.: HRB16795
USt-IdNr.: DE257663974

Tel.: 0681 96865-0
Fax: 0681 96865-14

Website: <http://www.psc.de>
Shop: <http://shop.psc.de>

