

ASRock 880GMH/U3S3 – Motherboard

Produktinformationen

Shop-Navcode S9418025
Hersteller ASRock



93,00 EUR

Inkl. MwSt

PSC Portable System Center GmbH

Bismarckstr. 44
66121 Saarbrücken

Geschäftsführer: Christoph Ullrich
Handelsregister Nr.: HRB16795
USt-IdNr.: DE257663974

Tel.: 0681 96865-0
Fax: 0681 96865-14

Website: <http://www.psc.de>
Shop: <http://shop.psc.de>



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S9418025
Hersteller	ASRock
Hersteller-Artikel-Nr	880GMH/U3S3
Bruttopreis	93,00 EUR, Inkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	ASRock 880GMH/U3S3 – Motherboard – Mikro-ATX – Socket AM3+ – AMD 880G
Produkttyp	Motherboard – Mikro-ATX
Chipsatz	AMD 880G / AMD SB710
Prozessorsocket	1 x Socket AM3+
Kompatible Prozessoren	Sempron, Phenom II X3, Athlon II X2, Phenom II X2, Athlon II X4, Athlon II X3, Phenom II X4, Phenom II X6
Maximaler Speicher	32 GB
Unterstütztes RAM	DDR3 SDRAM , nicht-ECC , ungepuffert
Speichersteckplätze	2 x SATA-600, 5 x SATA-300 (RAID), 1 x eSATA-300, 1 x ATA-133
USB-/FireWire-Anschlüsse	2 x SuperSpeed-USB + 4 x Hi-Speed-USB + (6 x Hi-Speed-USB über Header)
Grafik	ATI Radeon HD 4250
Dedizierter Videospeicher	DDR3 SDRAM
Max. zugewiesene RAM-Größe	512 MB
Audio	HD Audio (8-Kanal)
LAN	Gigabit Ethernet
Allgemein	
Produkttyp	Motherboard – Mikro-ATX
Chipsatz	AMD 880G / AMD SB710
Maximale Busgeschwindigkeit	2600 MHz
Prozessorsocket	Socket AM3+
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	Sempron, Phenom II X3, Athlon II X2, Phenom II X2, Athlon II X4, Athlon II X3, Phenom II X4, Phenom II X6
Speicher	
Maximaler Speicher	32 GB
Unterstützte RAM-Technologie	DDR3 SDRAM
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit	2000 MHz, 1800 MHz, 1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz, 800 MHz, 1866 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Nicht-ECC
Unterstützter RAM-Speicher (registriert oder gepuffert)	Ungepuffert
RAM-Features	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Grafik	

ASRock 880GMH/U3S3 – Motherboard

Produktinformationen

Shop-Navcode S9418025
 Hersteller ASRock

Grafik-Controller	ATI Radeon HD 4250
Dedizierter Videospeicher	DDR3 SDRAM
Technologie für die Speicherzuordnung	Shared Video Memory (UMA)
Max. zugewiesene RAM-Größe	512 MB
Audio	
Typ	HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec	Realtek ALC892
Kompatibilität	High Definition Audio
LAN	
Netzwerkcontroller	Atheros AR8151
Netzwerkschnittstellen	Gigabit Ethernet
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	1 x Prozessor – Socket AM3+ 4 x Speicher 1 x PCI Express 2.0 x16 1 x PCI Express 2.0 x1 2 x PCI
Speicherschnittstellen	AMD SB700 : ATA-133 – Anschluss/Anschlüsse: 1 x 40-Pin IDC – 2 Gerät/Geräte AMD SB700 : Serial ATA-300 – Anschluss/Anschlüsse: 5 x 7-polige SATA-Anschlüsse, 1 x 7-poliger SATA-Anschluss (extern) – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / JBOD
Schnittstellen	1 x Tastatur – generisch – Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 4 x Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig 1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 1 x Audio – SPDIF-Ausgang – Toslink 1 x Audio – line-Out – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio – Line-Out (Mitte/Subwoofer) – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio – Line-Out (Side Surround) – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio – Line-Out (Rückseite) – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio – line-In – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Mikrofon – Eingang – Mini-Phone 3,5 mm 1 x Display / Video – DVI-Digital 1 x Display / Video – VGA – HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Display / Video – HDMI – HDMI Typ A, 19-polig 2 x SuperSpeed USB 3.0 – 9-polig USB Typ A
Stromanschlüsse	ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
Besonderheiten	
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	JumperFree, SMBIOS 2.3.1-Unterstützung, ACPI 1.1-Unterstützung
Hardwareüberwachung	CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung, Drehzahlmesser für Netzteil Lüfter

PSC Portable System Center GmbH

Bismarckstr. 44
66121 Saarbrücken

Geschäftsführer: Christoph Ullrich
 Handelsregister Nr.: HRB16795
 USt-IdNr.: DE257663974

Tel.: 0681 96865-0
 Fax: 0681 96865-14

Website: <http://www.psc.de>
 Shop: <http://shop.psc.de>



ASRock 880GMH/U3S3 – Motherboard

Produktinformationen

Shop-Navcode S9418025
Hersteller ASRock

Sleep / Wake up	Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures	ASRock Hybrid Booster, ASRock U-COP, AMD Cool 'n' Quiet Technology, ASRock Instant Boot, ASRock Instant Flash, ASRock Boot Failure Guard (B.F.G.), ASRock AIWI-Unterstützung, ASRock APP Charger, ASRock SmartView, ASRock XFast USB, AMD Hybrid CrossFireX-Technologiesupport
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	I/O-Rückwand
Kennzeichnung	WHQL, FCC
Breite	24.4 cm
Tiefe	22.9 cm

PSC Portable System Center GmbH

Bismarckstr. 44
66121 Saarbrücken

Geschäftsführer: Christoph Ullrich
Handelsregister Nr.: HRB16795
USt-IdNr.: DE257663974

Tel.: 0681 96865-0
Fax: 0681 96865-14

Website: <http://www.psc.de>
Shop: <http://shop.psc.de>

