

ASRock 939A785GMH/128M – Motherboard

Produktinformationen

Shop-Navcode S7489505
Hersteller ASRock



92,00 EUR

Inkl. MwSt

PSC Portable System Center GmbH

Bismarckstr. 44
66121 Saarbrücken

Geschäftsführer: Christoph Ullrich
Handelsregister Nr.: HRB16795
USt-IdNr.: DE257663974

Tel.: 0681 96865-0
Fax: 0681 96865-14

Website: <http://www.psc.de>
Shop: <http://shop.psc.de>



Produktinformationen	
Artikel-Nr	S7489505
Hersteller	ASRock
Hersteller-Artikel-Nr	939A785GMH/128M
Bruttopreis	92,00 EUR, Inkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	ASRock 939A785GMH/128M – Motherboard – Mikro-ATX – Socket 939 – AMD 785G
Produkttyp	Motherboard – Mikro-ATX
Chipsatz	AMD 785G / AMD SB710
Prozessorsocket	1 x Socket 939
Kompatible Prozessoren	Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2
Maximaler Speicher	4 GB
Unterstütztes RAM	4 DIMM-Steckplätze – DDR SDRAM
Speichersteckplätze	1 x ATA, 5 x SATA
Konfiguration von USB-Steckplätzen	8 x USB
Grafik	ATI Radeon HD 4200
Dedizierter Videospeicher	128 MB
Audio	HD Audio (8-Kanal)
LAN	Gigabit Ethernet
Allgemein	
Produkttyp	Motherboard – Mikro-ATX
Chipsatz	AMD 785G / AMD SB710
Maximale Busgeschwindigkeit	1000 MHz
Prozessorsocket	Socket 939
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2
Speicher	
Maximaler Speicher	4 GB
Unterstützte RAM-Technologie	DDR SDRAM
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit	400 MHz, 333 MHz, 266 MHz
RAM-Features	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Grafik	
Grafik-Controller	ATI Radeon HD 4200
Dedizierter Videospeicher	128 MB
Audio	
Typ	HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec	Realtek ALC888
Kompatibilität	High Definition Audio
LAN	

ASRock 939A785GMH/128M – Motherboard

Produktinformationen

Shop-Navcode S7489505
 Hersteller ASRock

Netzwerkcontroller	Realtek RTL8111DL
Netzwerkschnittstellen	Gigabit Ethernet
Erweiterung / Konnektivität	
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	4 x Speicher – DIMM 184-PIN 1 x PCI Express 2.0 x16 1 x PCI Express 2.0 x1 1 x Prozessor – Socket 939 2 x PCI
Speicherschnittstellen	ATA-133 – Anschluss/Anschlüsse: 1 x 40-Pin IDC – 2 Gerät/Geräte Serial ATA-300 – Anschluss/Anschlüsse: 5 x 7-Pin Serial ATA – 5 Gerät/Geräte – RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / JBOD
Schnittstellen	4 x Hi-Speed USB – USB Typ A, 4-polig 1 x Audio / Video – HDMI – HDMI Typ A, 19-polig 1 x Tastatur – generisch – Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig 1 x Display / Video – DVI-Digital – Digital DVI, 24-polig 1 x Audio – SPDIF-Ausgang – TOSLINK 1 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 1 x Audio – Line-Out (Rückseite) – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio – Line-Out (Side Surround) – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio – Line-Out (Mitte/Subwoofer) – Mini-Phone 3,5 mm 1 x Audio – line-Out – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Audio – line-In – Mini-Phone Stereo 3.5 mm 1 x Mikrofon – Eingang – Mini-Phone 3,5 mm 1 x Massenspeicher – Diskettenschnittstelle – IDC 34-polig 1 x Display / Video – VGA – HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x Massenspeicher – eSATA-300 – 7-Pin SATA extern 1 x Audio – line-In – 4 PIN MPC
Zusätzliche Anschlüsse (optional)	6 x Hi-Speed USB
Stromanschlüsse	ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
Besonderheiten	
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	SMBIOS 2.3.1-Unterstützung, ACPI 1.1-Unterstützung
Manuelle Einstellungen	CPU-Frequenz
Hardwareüberwachung	CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz
Sleep / Wake up	Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures	ASRock U-COP, AMD Cool 'n' Quiet Technology, ASRock Instant Boot, ASRock OC Tuner, ASRock OC DNA, ASRock Instant Flash, ASRock Boot Failure Guard (B.F.G.), HDCP-kompatibel, AMD Hybrid CrossFireX-Technologiesupport
Verschiedenes	

PSC Portable System Center GmbH

Bismarckstr. 44
66121 Saarbrücken

Geschäftsführer: Christoph Ullrich
 Handelsregister Nr.: HRB16795
 USt-IdNr.: DE257663974

Tel.: 0681 96865-0
 Fax: 0681 96865-14

Website: <http://www.psc.de>
 Shop: <http://shop.psc.de>



ASRock 939A785GMH/128M – Motherboard

Produktinformationen

Shop-Navcode S7489505
Hersteller ASRock

Enthaltene Kabel	1 x IDE-Kabel
Software inbegriffen	Treiber & Utilities
Kennzeichnung	Plug and Play, WHQL, FCC
Breite	24.4 cm
Tiefe	21.8 cm

PSC Portable System Center GmbH

Bismarckstr. 44
66121 Saarbrücken

Geschäftsführer: Christoph Ullrich
Handelsregister Nr.: HRB16795
USt-IdNr.: DE257663974

Tel.: 0681 96865-0
Fax: 0681 96865-14

Website: <http://www.psc.de>
Shop: <http://shop.psc.de>

